



A19



A19
paquet de 4



A19 GU24

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Finition	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W)	Capacité de gradation (Oui/Non)	Qté caisse (int./ext.)
A19 Équivalent de 40 W												
67948	LED/A19/S5/6W/27K/STD	6	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	480	40	Oui	1/100
67949	LED/A19/S5/6W/30K/STD	6	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	480	40	Oui	1/100
67950	LED/A19/S5/6W/40K/STD	6	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	480	40	Oui	1/100
67951	LED/A19/S5/6W/50K/STD	6	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	480	40	Oui	1/100
Équivalent de 60 W												
67952	LED/A19/S5/9W/27K/STD	9	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/100
67953	LED/A19/S5/9W/30K/STD	9	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/100
67954	LED/A19/S5/9W/40K/STD	9	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/100
67955	LED/A19/S5/9W/50K/STD	9	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/100
Équivalent de 60 W - Paquet de 4												
68001	LED/A19/S2/9W/27K/STD 4P	9	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/96
68002	LED/A19/S2/9W/30K/STD 4P	9	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/96
68003	LED/A19/S2/9W/40K/STD 4P	9	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/96
68004	LED/A19/S2/9W/50K/STD 4P	9	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	800	60	Oui	1/96
Équivalent de 60 W - GU24												
66275	A19/9.8W/27K/GU24/PRO/STD	9.8	GU24	120	2 700	Givrée	83	25 000	814	60	Oui	6/48
66276	A19/9.8W/30K/GU24/PRO/STD	9.8	GU24	120	3 000	Givrée	82	25 000	887	60	Oui	6/48
66277	A19/9.8W/40K/GU24/PRO/STD	9.8	GU24	120	4 000	Givrée	86	25 000	868	60	Oui	6/48
Équivalent de 75 W												
67956	LED/A19/S5/12W/27K/STD	12	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/100
67957	LED/A19/S5/12W/30K/STD	12	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/100
67958	LED/A19/S5/12W/40K/STD	12	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/100
67959	LED/A19/S5/12W/50K/STD	12	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	1 100	75	Oui	1/100
Équivalent de 100 W												
66188	LED/A19/S4/15W/27K/STD	15	E26	120	2 700	Givrée	82	25 000	1 629	100	Oui	6/48
66189	LED/A19/S4/15W/30K/STD	15	E26	120	3 000	Givrée	81	25 000	1 630	100	Oui	6/48
66190	LED/A19/S4/15W/40K/STD	15	E26	120	4 000	Givrée	85	25 000	1 692	100	Oui	6/48
66191	LED/A19/S4/15W/50K/STD	15	E26	120	5 000	Givrée	85	25 000	1 725	100	Oui	6/48

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR, veuillez consulter www.standardpro.com





A21



A19 15 W
& trois intensités

Code de commande	Description	Watts (W)	Culot	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K)	Finition	IRC	Vie L70 (h)	Flux lumineux (lm)	Équivalent traditionnel (W)	Capacité de gradation (Oui/Non)	Qté caisse (int./ext.)
A21												
Équivalent de 100 W												
67960	LED/A21/S5/15W/27K/STD	15	E26	120	2 700	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/100
67961	LED/A21/S5/15W/30K/STD	15	E26	120	3 000	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/100
67962	LED/A21/S5/15W/40K/STD	15	E26	120	4 000	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/100
67963	LED/A21/S5/15W/50K/STD	15	E26	120	5 000	Givrée	80	25 000	1 600	100	Oui	1/100
Trois intensités												
65613	LED/A19/S2/12W/27K/3WAY/STD	3/9/12	E26	120	2 700	Givrée	81	25 000	280/950/1 200	30/70/100	Non	6/24
65614	LED/A19/S2/12W/30K/3WAY/STD	3/9/12	E26	120	3 000	Givrée	83	25 000	280/950/1 200	30/70/100	Non	6/24

Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques
 Pour connaître la liste complète des gradateurs compatibles et des produits homologués ENERGY STAR,
 veuillez consulter www.standardpro.com



luminaires
fermés

