

Traditionnel

Forts de nos nombreuses années d'expertise en éclairage, nous avons intégré ce savoir à l'élaboration de notre gamme de luminaires encastrés de haute qualité en gardant à l'esprit la facilité d'installation et la polyvalence des options d'éclairage. Les luminaires encastrés non seulement procurent un éclairage général discret pour les applications résidentielles et commerciales mais avec l'assortiment exhaustif de finitions et de boîtiers offerts par STANDARD, vous pouvez créer un look incomparable. Notre large éventail de finitions s'adapte à toutes les applications et s'harmonise à tous les décors. Jumelé à la plus grande sélection de lampes DEL au Canada, vous serez certain de trouver la meilleure combinaison pour tous vos besoins en éclairage.

Boîtier 3"



Code de commande	Description	Diamètre d'ouverture (po)	Volts (VCA)	Douille	Qté caisse (ext.)
Rénovation - IC/ Non-IC					
63230 ¹	RF3po/RENOV/IC/GU10/STD	3	120	GU10	6

Finitions 3"

Lampes compatibles (MR16 GU10)

Code de commande	Description	Finition	Angle de rotation (°)	Qté caisse (int./ext.)
Encastré moulé				
62700 ²	RF3/FINI/ENC.MOUL/CHR/STD	Chromé	S.O.	6/24
62701 ²	RF3/FINI/ENC.MOUL/CHR.SAT/STD	Chrome satiné	S.O.	6/24
62699 ²	RF3/FINI/ENC.MOUL/BL/STD	Blanc	S.O.	6/24
Orientable				
62711 ²	RF3/FINI/ORIENT/CHR/STD	Chromé	35	6/24
62715 ²	RF3/FINI/ORIENT/CHR.SAT/STD	Chrome satiné	35	6/24
62703 ²	RF3/FINI/ORIENT/BL/STD	Blanc	35	6/24
62719 ²	RF3/FINI/ORIENT/NR/STD	Noir	35	6/24
62707 ²	RF3/FINI/ORIENT/BH/STD	Bronze huilé	35	6/24
Orientable				
62710 ²	RF3/FINI/CAR/ORIENT/CHR/STD	Chromé	35	6/24
62714 ²	RF3/FINI/CAR/ORIENT/CHR.SAT/STD	Chrome satiné	35	6/24
62702 ²	RF3/FINI/CAR/ORIENT/BL/STD	Blanc	35	6/24

Accessoires

Code de commande	Description	Diamètre d'ouverture (po)	Type	Qté caisse (ext.)
66047	ACC/MPLATE/3.25IN/SQR/STD	3 ¼	Plaque de montage carrée	96
66054	ACC/MPLATE/3.25IN/ADJ/STD	3 ¼	Plaque de montage ajustable	24
62673	ACC/MPLATE/3.25IN/HANG.BARS/STD	3 ¼	Plaque de montage avec barre de suspension	20
66142	ACC/3/VAPOR BARRIER/STD	3 5/8	Extension du pare vapeur	50



Pour consulter notre garantie détaillée, visitez www.standardpro.com

Ne pas utiliser avec des lampes de technologie DEL.

¹ Ce boîtier est conçu pour les plafonds isolés (IC) et pour les plafonds non-isolés (non-IC), toutefois, il doit être utilisé avec une lampe DEL lors des applications à plafond isolé (IC).

² Lentille de verre de sécurité incluse, pour utilisation avec des lampes de type « ouvert » seulement.

6
endroits
humides

7w
maximum
de la lampe

50w
maximum
de la lampe

1 an
garantie

CSF®
C US