

ESL-L Éclairage DEL de sécurité à deux têtes

L'éclairage de sécurité extérieur DEL avec détecteur de mouvement ESL-L permet de réaliser des économies d'énergie tout en étant performant et peut facilement remplacer un luminaire traditionnel. Ils sont parfaits pour une variété d'applications telles que les cours, les passages, les entrées, les terrasses, les aires de stationnement et les zones de chargement.

66
endroits
mouillés



■ Détecteur de mouvement intégré

Le capteur de mouvement intégré permet de régler les lumières pour qu'elles s'allument lorsque le mouvement est détecté pendant le jour ou la nuit, ce qui augmente la sécurité des espaces extérieurs.

■ Plage de détection réglable

Le capteur de mouvement a un large angle de détection de 180 degrés avec une plage réglable jusqu'à 12 mètres (39 pieds)

■ Fonction aube/crépuscule

La fonction crépuscule à l'aube permet d'allumer la lumière au crépuscule et l'éteindre à l'aube pour confort et économie d'énergie.

Tableau récapitulatif des spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts	Volts	Temp. de couleur	Flux lumineux	Efficacité	IRC	Finition	À gradation (Oui/Non)	Courant DEL (mA)	Facteur de puissance	THD (%)	Équivalent traditionnel (W)		Qté caisse (ext.)
		(W)	(VAC)	(K) ²	(lm) ³	(lm/W)							MH	HPS	
68005	ESL-LS1-A/30K-BR	24 (2 x 12)	120	3 000	2 242	93	80	Bronze	Non	220	0.9	≤20	50	70	8
68007	ESL-LS1-A/30K-WH	24 (2 X 12)	120	3 000	2 242	93	80	Blanche	Non	220	0.9	≤20	50	70	8
68008	ESL-LS1-A/40K-BR	24 (2 X 12)	120	4 000	2 490	104	80	Bronze	Non	220	0.9	≤20	50	70	8
68009	ESL-LS1-A/40K-WH	24 (2 x 12)	120	4 000	2 490	104	80	Blanche	Non	220	0.9	≤20	50	70	8

¹ **ENVOI RAPIDE:** La disponibilité des produits est sujet à changement sans préavis. Veuillez contacter votre représentant Stanpro pour plus d'informations et pour obtenir une liste complète d'inventaire au moment de placer votre commande.

² Température de couleur typique : +/- 5 %.

³ Les valeurs de lumen proviennent des essais photométriques. Lumens typiques : +/- 10 %.