

# Choisissez l'encastré DEL adapté

Tous nos encastrés sont certifiés Energie Star et disponibles en livraison rapide.



	LPDL - Encastré à profil mince		Encastré pivotable	Encastré orientable		Retro	Vivio	Presto	Encastré commercial universel - CDU	Encastré commercial universel - CDU Gén 2
	Choix	Stanpro	Choix	Orientable 7W	Orientable à haute intensité					
<b>Caractéristiques principales</b>	Encastré à profil mince, moins d' un pouce d'épaisseur, parfait pour les espaces de plafond peu profonds ou contraints		Encastré directionnel mettant en évidence des zones spécifiques avec une rotation à 360° et une inclinaison jusqu'à 90°	Petite ouverture et conception très polyvalente avec sortie de lumière directionnelle	Performance exceptionnelle, petite ouverture et conception en régression avec sortie de lumière directionnelle	Solution de modernisation simple avec adaptateur E26 pour les options de modernisation	Installation double offrant à la fois l'option de modernisation ou en surface directement montée sur une boîte de jonction de 4"	Installation rapide avec transformateur DEL monté directement sur le module DEL	Encastré commercial tout-en-un avec 3 TCC intégrés et 4 puissances sélectionnables	Encastré commercial tout-en-un avec 3 TCC intégrés et 3 puissances sélectionnables
<b>Dimension(s) (po)</b>	4, 6	3, 4, 6	4	3, 4	3.5	4, 5-6	4	4, 6	4, 6	4, 6, 8
<b>Forme(s)</b>										
<b>Watts (W)</b>	11, 14	7, 9, 12	8, 9	7	12	10, 12, 15	8	7, 9	6/9/12/15 10/15/20/25	7/9/12 12/16/20 15/20/25
<b>Flux lumineux (lm)</b>	750, 1 100	<b>Rond:</b> 500, 600, 820 <b>Carré:</b> 450, 550, 780	<b>TCC unique:</b> 750 <b>TCC réglable:</b> Jusqu'à 650	<b>À gradation chaude:</b> 470 <b>TCC unique:</b> Jusqu'à 620	<b>À gradation chaude:</b> 660 <b>TCC unique:</b> Jusqu'à 950 <b>TCC réglable:</b> 850	<b>TCC unique:</b> 650, 850 <b>TCC réglable:</b> 700, 1 100	650	550, 700	500/750/1 000/1 200 900/1 350/1 850/2 000	595/765/1 000 1 080/1 440/2 000 1 800/2 200/2 900
<b>Volts (VAC)</b>	120	120	120	120	120 120-277 <sup>2</sup>	120	120	120	120-347	120-347
<b>Temp. de couleur (K)</b>	Unique	2 700, 3 000, 4 000, 5 000	3 000	3 000, 4 000	3 000, 4 000	2 700, 3 000, 4 000		2 700, 3 000, 4 000		
	À gradation chaude		3 000-2 200	3 000-2 200	3 000-2 200					
	Réglable	<b>3 TCC:</b> 2 700/3 000/4 000	<b>5 TCC:</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	<b>3 TCC:</b> 2 700/3 000/4 000	<b>5 TCC:</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	<b>5 TCC:</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	<b>5 TCC:</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	<b>5 TCC:</b> 2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	<b>3 TCC:</b> 3 000/3 500/4 000	<b>3 TCC:</b> 3 000/3 500/4 000
<b>Finition(s)</b>										
<b>IRC</b>	80+	80+	90+	80+, 90+	90+	90+	80+	80+	90+	80+
<b>Angle de faisceau (°)</b>										
<b>Environnement(s)</b>										
<b>Luminaire à gradation</b>	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC 0-10V <sup>2</sup>	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC	ELV / TRIAC		0-10 V
<b>Câble certifié</b>	FT4	FT4, FT6	FT4	FT4	FT6					
<b>Garantie (années)</b>	5	7	5	5	5	5	5	5	5	5
<b>Certifié IC</b>	✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓
<b>Étanche à l'air</b>	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
<b>Autres détails</b>	Disponible en paquet de 10 unités <sup>1</sup>			Finitions interchangeables, augmentant la flexibilité et réduit le niveau de stock Ensemble tout-en-un disponible en 3" ou 4" blanc	Disponible en paquet de 10 modules et 10 transformateurs DEL pour une livraison en 2 phases <sup>3</sup>		Option de finition magnétique noire. <sup>4</sup>	Option d'accessoire de finition: blanche, bronze, argent et noire. <sup>4</sup>		

<sup>1</sup> Seulement disponible en 4" 30K blanc

<sup>2</sup> Seulement disponible avec l'option emballage en vrac

<sup>3</sup> Seulement disponible en 3.5" 30K blanc

<sup>4</sup> Vendu séparément