











# RÉGLETTES DEL

**STANPRO**

	L2SSQ	L2SSS	L2STL	L2STR	L2TRV
	RÉGLLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE CARRÉE	RÉGLLETTE MINCE DEL AVEC LENTILLE RONDE	RÉGLLETTE DEL CONFIGURABLE	RÉGLLETTE DEL	RÉGLLETTE DEL AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT MULTINIVEAUX PROGRAMMABLE
					
Principales caractéristiques de vente	Design de lentille carrée élégant et moderne. Idéal pour une installation dans des espaces restreints grâce à son boîtier mince.	Conception classique de lentilles rondes à un prix économique. Idéal pour une installation dans des espaces restreints grâce à son boîtier mince.	Réglettes DEL polyvalentes et riches en fonctionnalités. Fabriquées sur mesure avec une multitude d'options et de configurations pour répondre aux besoins et aux spécifications de toute application.	Excellente option pour fournir un éclairage efficace et à fort impact. Qu'il s'agisse de modernisation ou de nouvelle construction, c'est le choix idéal pour une variété d'applications commerciales et industrielles.	Détecteur de mouvement intégré à micro-onde à trois niveaux, parfait pour prévenir les pertes d'énergie et maximiser les économies d'énergie. C'est la solution idéale pour les applications nécessitant un éclairage continu tel que les couloirs, les zones communes, les aires de stationnement, et les cages d'escalier.
Type de produit	Envoi rapide	Envoi rapide	Sur commande	Envoi rapide	Envoi rapide
Dimensions	4 pi. et 8 pi.	2 pi., 4 pi. et 8 pi.	4 pi. et 8 pi.	2 pi., 4 pi. et 8 pi.	2 pi., 4 pi. et 8 pi.
Forme et largeur des embouts					
Flux lumineux (lm)	Unique	-	4 pi. : 2 530, 3 710, 4 190, 6 019 et 8 954 8 pi. : 5 117, 7 440, 8 380, 12 038 et 17 908	-	-
	TCC réglable	4 pi. : 5 985 - 6 075 8 pi. : 11 970 - 12 150	-	-	2pi. : 2 640 - 2 800 4pi. : 7 392 - 7 784
	TCC et puissance réglables	-	-	-	4pi. : 3 875 / 4 500 / 5 680 4pi. : 5 270 / 5 776 / 6 660 8pi. : 9 750 / 11 100 / 12 780
Volts (V)	120-347	120-277 et 120-347	120, 120-277 et 347	120-347	120-347
Température de couleur (K)	Unique	-	3 000, 3 500, 4 000 et 5 000	-	-
	TCC réglable	4 pi. et 8 pi. : 3 500/4 000/5 000	-	-	2 pi., 4 pi. et 8 pi. : 3 500/4 000/5 000
IRC	80+	80+	80+	80+	80+
Gradation	0-10 V	0-10 V	0-10 V Coupure de phase (120 V)	0-10 V	Option de gradation à trois ou deux niveau, marche/arrêt et détection de luminosité grâce au détecteur de mouvement intégré
DLC	Standard et Premium	Standard et Premium	-	Standard et Premium	Standard et Premium
Accessoires inclus dans la boîte	Couvercles pour boîte de jonction Supports de montage	Couvercles pour boîte de jonction Supports de montage	Couvercles pour boîte de jonction	Crochets en «V» Couvercles pour boîte de jonction	Crochets en «V» Couvercles pour boîte de jonction