

## ANNEAU DOUBLE 5 TCC RÉGLABLES Plafonnier DEL

Notre série de luminaires plafonniers DEL anneau double est une solution d'éclairage simple et pratique. Disponible en différentes tailles, ce luminaire est un excellent choix pour ajouter une touche décorative à toutes les applications résidentielles ou commerciales telles que les couloirs, les chambres, les halls d'entrée et plus encore !



### ■ Couleur réglables

Solution versatile avec une sélection intégrée de 5 températures de couleur (2 700/3 000/3 500/4 000/5 000 K). Sélectionnez facilement la température de couleur souhaitée à l'aide de l'interrupteur situé à l'intérieur du boîtier. Une solution idéale pour réduire les stocks.

### ■ Accentuez l'espace désiré


Avec deux anneaux décoratifs soit en nickel brossé ou encore noir, nos luminaires à anneau double permettent d'accentuer tout espace résidentiel ou commercial.

### ■ Facile à installer

Appréciez une installation et un entretien facile, simplement dévisser les 3 écrous pour retirer l'anneau métallique et la lentille.

# Adaptez la température de couleur à vos besoins !

- L'interrupteur de TCC réglable est discrètement placé à l'intérieur du boîtier sur la réglette DEL, facilement accessible en retirant la lentille.



- Plaque arrière et anneau décoratif en acier, finition nickel brossé ou noire



- Lentille givrée en polystyrène pour une distribution uniforme de la lumière

- Disponible en 12", 14", 16"



# Tableau de spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts	Volts	Temp. de couleur (K) <sup>2</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) <sup>4</sup>	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
		(W)	(VAC)											
<b>5 TCC réglables</b>														
<b>12"</b>														
68977	CLDR12-R15W-A-5CBN	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 250	83	80+	50 000	120	Ronde	Nickel brossé	Oui	0.90	4
68980	CLDR12-R15W-A-5CBK	15	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 250	83	80+	50 000	120	Ronde	Noire	Oui	0.90	4
<b>14"</b>														
68978	CLDR14-R25W-A-5CBN	25	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 735	69	80+	50 000	120	Ronde	Nickel brossé	Oui	0.90	4
68981	CLDR14-R25W-A-5CBK	25	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 735	69	80+	50 000	120	Ronde	Noire	Oui	0.90	4
<b>16"</b>														
68979	CLDR16-R25W-A-5CBN	25	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 735	69	80+	50 000	120	Ronde	Nickel brossé	Oui	0.90	4
68982	CLDR16-R25W-A-5CBK	25	120	2 700/3 000/3 500/4 000/5 000	1 735	69	80+	50 000	120	Ronde	Noire	Oui	0.90	4

<sup>1</sup> Température de couleur typique : +/- 5 %.

<sup>2</sup> Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

<sup>4</sup> La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

## Accessoires compatibles

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Diamètre (in.)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)
68983	LEN-CLDR12	Lentille	Givrée	10 3/4	68977, 68980	10
68984	LEN-CLDR14	Lentille	Givrée	12 3/4	68978, 68981	5
68985	LEN-CLDR16	Lentille	Givrée	14 1/2	68979, 68982	5

