

## FLUO DEL LUMINAIRE DE DESSOUS D'ARMOIRE

Conçu pour les applications de 120 V, le FLUO DEL permet une installation simple et rapide car aucun transformateur n'est nécessaire. Avec son apparence moderne, le FLUO DEL est le remplacement idéal aux luminaires fluorescents traditionnels de dessous d'armoire, l'éclairage en corniche, ou d'éclairage de travail. Parfait pour des applications résidentielles et commerciales.



luminaire  
DEL



endroits  
humides



luminaire  
à gradation



### ■ Marche/Arrêt facile

Disponible en températures de couleur unique de 3 000 et 4 000 K et d'un IRC 90 pour une précision des couleurs optimale, le FLUO DEL offre la praticité d'avoir un interrupteur MARCHE/ARRÊT directement sur chaque barre.

### ■ Usage multiple

Disponible de 9" à 60", le luminaire de dessous d'armoire FLUO DEL s'adapte à tous les types d'applications, y compris les corniches, les étagères et l'éclairage de travail. Optez pour le luminaire de 9" pour des applications plus étroites.

### ■ Installation sans interruption

Installation en surface simple; chaque barre mince inclus un connecteur bout à bout pour créer un parcours sans interruption. Jusqu'à 300 W peuvent être installés en série.

## En un coup d'oeil

- Pour une installation sans interruption, utilisez le connecteur bout à bout disponible avec chaque barre

- Bouton MARCHE/ARRÊT

- Jusqu'à 300 W peuvent être installés en série

- Boîtier en aluminium blanc

- Lentille givrée

- Convient aux endroits humides

## Accessoires

Cordons d'alimentation, bretelles et boîtes de câblage disponibles pour soutenir l'installation.



# Tableau de spécifications sommaire

Code de commande	Numéro de produit	Watts (W)	Volts (VCA)	Temp. de couleur (K) <sup>2</sup>	Flux lumineux (lm) <sup>3</sup>	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (h) <sup>4</sup>	Angle du faisceau (°)	Finition du boîtier	Finition de la lentille	À gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	DHT (%)	Qté caisse (ext.)
<b>9"</b>															
68478	UCFL/9IN/120V/3W/30K/FR/WH	3	120	3 000	235	78	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	20
68479	UCFL/9IN/120V/3W/40K/FR/WH	3	120	4 000	235	78	90	50 000	120	Blanche	Givrée	Oui	>0.90	<15	20
<b>12"</b>															
67251	UCFL/12IN/120V/5W/30K/FR/WH/STD	5	120	3 000	360	72	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
67252	UCFL/12IN/120V/5W/40K/FR/WH/STD	5	120	4 000	360	72	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
<b>24"</b>															
67253	UCFL/24IN/120V/10W/30K/FR/WH/STD	10	120	3 000	730	73	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
67254	UCFL/24IN/120V/10W/40K/FR/WH/STD	10	120	4 000	730	73	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
<b>36"</b>															
67255	UCFL/36IN/120V/15W/30K/FR/WH/STD	15	120	3 000	1 050	70	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
67256	UCFL/36IN/120V/15W/40K/FR/WH/STD	15	120	4 000	1 050	70	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
<b>48"</b>															
67257	UCFL/48IN/120V/20W/30K/FR/WH/STD	20	120	3 000	1 450	73	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
67258	UCFL/48IN/120V/20W/40K/FR/WH/STD	20	120	4 000	1 450	73	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
<b>60"</b>															
67259	UCFL/60IN/120V/25W/30K/FR/WH/STD	25	120	3 000	1 740	70	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20
67260	UCFL/60IN/120V/25W/40K/FR/WH/STD	25	120	4 000	1 740	70	90	35 000	120	Blanche	Givrée	Oui	0.95	<15	20