

EDGELIT MULTI-MONTAGE PLAFONNIER DEL 3 TCC RÉGLABLES Surface ou suspendu

Minimaliste et versatile, notre EDGELIT multi-montage allie une simplicité moderne à des caractéristiques bien pensées. Ce luminaire est une solution d'éclairage idéale pour les applications commerciales et décoratives résidentielles.



6

endroits
humides



luminaire
à gradation



■ Couleurs réglables

Avec une sélection intégrée de 3 températures de couleur (3 000/3 500/4 000 K), notre plafonnier DEL EDGELIT multi-montage est une solution polyvalente qui permet de choisir la température de couleur qui convient à l'application désignée.



■ Solution d'éclairage polyvalente

Faisant honneur à son nom, ce luminaire se distingue par la polyvalence de montage qu'il offre - installez-le en surface ou suspendu lorsqu'il est utilisé avec notre ensemble de suspension à tige ajustable disponible en accessoire.

■ Accentuez l'espace désiré

Disponible en finition blanche ou noire, ce luminaire a un look minimaliste qui est parfait pour toutes les applications commerciales ou décoratives résidentielles telles que les cuisines, les bureaux, les salons et plus encore !

Bien plus qu'un simple EDGELIT!



• Le commutateur de TCC réglable est placé à l'arrière du luminaire

• Luminaire mince avec un profil de 1"




• Installation facile à tourner et verrouiller « twist-lock »

• Disponible en 16"

• Boîtier en polycarbonate en finition blanche ou noire

Versatilité de montage

Profitez de ce luminaire versatile monté de 3 manières différentes - que ce soit en surface (standard) ou, semi-affleurant et suspendu (lorsqu'il est utilisé avec l'ensemble à tige), la série EDGELIT multi-montage a la flexibilité nécessaire pour compléter toute application.



Ensemble de suspension à tige compatible disponible!

Disponible en finition noire ou blanche, notre ensemble à tige compatible offre 5 tiges connectables pour une installation suspendue ajustable allant de 6" (15 cm) de longueur jusqu'à 53" 1/8 (135 cm).

Contenu de l'ensemble de suspension à tige



Canopé - 1 unité



Support de montage - 1 unité




Longueurs de tige:
6" (15 cm) - 1 unité
12" (30 cm) - 4 unités




Sac de quincaillerie - 1 unité


Assemblage facile



1 - Vissez les tiges pour obtenir la longueur de suspension souhaitée



2 - Placez le support de montage au bas de la tige et fixez-le avec l'écrou M10.



3 - Tourner et verrouiller pour fixer le luminaire sur le support de montage

Tableau des spécifications

Code de commande	Numéro de modèle	Watts (W)	Volts (VAC)	Temp. de couleur (K) ¹	Flux lumineux (lm) ²	Efficacité (lm/W)	IRC	Vie L70 (hrs) ³	Angle de faisceau (°)	Forme	Finition	Gradation (Oui/Non)	Facteur de puissance	Qté caisse ext.
3 TCC réglables														
16"														
69183	CLEG16-R30W-A-3CWH	30	120	3 000/3 500/4 000	2 120	71	80+	50 000	120	Ronde	Blanche	Oui	≥0.90	10
69184	CLEG16-R30W-A-3CBK	30	120	3 000/3 500/4 000	2 120	71	80+	50 000	120	Ronde	Noire	Oui	≥0.90	10

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.

² Les valeurs de lumen proviennent des données reportées par Energy Star. Lumens typiques : +/- 10 %.

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11.

Accessoires compatibles

Code de commande	Numéro de modèle	Type	Finition	Longueur (in)	Compatible avec	Qté caisse (ext.)	Figure
69185	4.4PI KIT SUSP. TIGE POUR CLEG16 BLANC	Ensemble de suspension à tige - longueur réglable	Blanche	6 - 53 1/8	69183	10	A
69186	4.4PI KIT SUSP. TIGE POUR CLEG16 NOIR	Ensemble de suspension à tige - longueur réglable	Noire	6 - 53 1/8	69184	10	B

¹ Comprend le support de montage, le canopé, l'ensemble de tiges et fils ainsi que le sac de quincaillerie.

